



شرح :

نحوه مصرف :
پیش از اجرا می بایست سطوح قالب از هر گونه ترکیبات چسبنده جدا و تمیز گردد قالب های چوبی نو می بایست در دو مرحله با روغن قالب پوشانده شود، قبل از مصرف ظرف مواد به خوبی تکان داده شود. این محصول را میتوان با روشهای مختلف، به وسیله قلمو ویا اسپری اجرا نمود در صورت جمع شدن این محصول در گوشه های قالب روغن اضافی توسط وسیله های مناسب زدوده شود.

نوعی روغن قالب امولسیون بر پایه آب و ترکیبی از روغن گیاهی خنثی شده به همراه مواد روغنی معدنی می باشد که بر اساس اصول نوین در توسعه نسلهای مختلف روغن قالب همچون دوستدار محیط زیست بودن، افزایش طول عمر قالب ها زیبایی سطح بتن اجرا شده، سهولت بسیار بالا در جداسازی قالب از بتن و مقرون به صرفه بودن طراحی و توسعه یافته است.

خواص و اثرات :

- عدم نیاز به اعمال ضربات مکانیکی برای جداسازی قالب ها
- کمک به عبور بهتر و سریعتر حباب های هوا در مجاورت قالب
- عدم ایجاد تغییر رنگ در سطوح بتن
- غیر قابل اشتعال ، سهولت و سرعت اجرا
- مناسب برای قالبهای لغزنده
- کاهش خوردگی و افزایش طول عمر قالب ها
- بالاترین سازگاری با هر نوع قالبگیری و عمل آوری بتن
- عمل آوری حرارتی و فشاری چسبندگی زیاد به سطوح

مشخصات فیزیکی و شیمیایی :

حالت فیزیکی: مایع
رنگ: سفید
وزن مخصوص: 0.96g/cm³
PH: 6.5-8.5

شرایط نگهداری :

در بسته بندی اولیه و در انبار سر پوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای 10-30 درجه سانتی گراد به مدت یک سال پس از تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی :

بسته بندی 20 لیتری

نکات ایمنی :

این ماده آتش زا نبوده و برای محیط زیست مضر نمیباشد. از تماس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با چشم با آب شیرین فراوان شست و شو داده شود. هنگام کار استفاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

کاربرد :

- مناسب برای تمامی شرایط بتن ریزی در محل
- مناسب برای تمامی شرایط بتن های پیش ساخته
- آماده سازی انواع قالب های فلزی ، چوبی ، پلاستیکی و ...
- چرب نمودن قالب مقاطع بتنی که رنگ آمیزی و یا پوشش داده میشوند

استاندارد :

این محصول بر اساس استاندارد زیر ساخته می شود.
ACE 1401
ACE 204

میزان مصرف :

بسته به نوع قالب و شرایط محیطی مقدار مصرف متغیر می باشد و با توجه به غلظت مورد نیاز هر یک لیتر روغن قالب را با 1.5 لیتر آب مخلوط نمایید هر یک لیتر روغن قالب حدود 8 الی 10 متر مربع قالب را پوشش می دهد.